



- 1 Fornece equipamento original com um design robusto alternativo à flange plana
- 2 Fornece flexibilidade de alinhamento axial e rotativo

Abraçadeira alternativa robusta

A abraçadeira de escape AccuLock fornece uma alternativa robusta das flanges planas com aumento da flexibilidade de montagem, peso inferior, valor geral melhorado. Concebida para uma utilização em aplicações pré e pós tratamento (catalisador) e vazamento reduzido. Necessidade de menos espaço do que uma união de flange plana e possui uma retenção axial positiva.

Exposição rápida das vantagens

- Aumento da flexibilidade de montagem, peso inferior, valor geral melhorado
- Retenção axial positiva
- Necessidade de menos espaço do que uma união de flange plana

Aplicações

- Concebida para uma utilização em aplicações pré e pós tratamento (catalisador) e vazamento reduzido

Materiais

- Aço aluminizado
- 409 aço inoxidável
- 430 aço inoxidável

Informações

- Disponível em dimensões industriais padrão de 1 - 3/4" (45 mm) a 5" (127 mm)

Dados técnicos e informações de encomenda

ACCULOCK NORMACONNECT®					
Denominação	Diâmetros		Aço aluminizado Azul	409 Aço inoxidável Azul	430 Aço inoxidável Azul
	em mm	em polegadas			
ACCULOCK 88,9	88,9	3,5	0370 0002 089	0370 0000 089	
ACCULOCK 55	55	2,2	0370 0000 055		
ACCULOCK 63,5	63,5	2,5	0370 0001 064		
ACCULOCK 336,8	336,8	13,3			0370 0001 337
ACCULOCK 362,2	362,2	14,3			0370 0001 362
ACCULOCK 387,6	387,6	15,3			0370 0001 388