



- 1 Механическое запираение с заклепками
- 2 Дизайн ленты в форме омега-профиля
- 3 Закругленные края для предотвращения повреждений трубы



## Соединение шлангов для подачи наддувочного воздуха

NORMACLAMP® СС – это высокопроизводительный хомут, предназначенный для соединения резиновых или силиконовых шлангов для применения под высоким давлением. Он обеспечивает постоянное герметичное соединение между турбокомпрессором и двигателем при экстремально высоких перепадах температур и давления.

### Преимущества

- Равномерное распределение усилий зажима по радиусу
- Отсутствие межкристаллической коррозии
- Высокое поверхностное давление по сравнению с плоскими ленточными хомутами
- Функция пружины включена в омега-профильную ленту

### Области применения

Автомобильная промышленность - наддувочный воздух для турбокомпрессоров

### Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
		x		

### Технические характеристики и информация для заказа

NORMACLAMP® СС			
Ширина	Наименование	Размерность	W3
		в мм	Артикул
17	СС 70-72	70 - 72	0596 6001 072
	СС 72-74	72 - 74	0596 6001 074
	СС 74-76	74 - 76	0596 6001 076
	СС 76-78	76 - 78	0596 6001 078
	СС 78-80	78 - 80	0596 6001 080
	СС 80-82	80 - 82	0596 6001 082
	СС 82-84	82 - 84	0596 6001 084
	СС 84-86	84 - 86	0596 6001 086
	СС 86-88	86 - 88	0596 6001 088
	СС 88-90	88 - 90	0596 6001 090
	СС 90-92	90 - 92	0596 6001 092
	СС 92-94	92 - 94	0596 6001 094
	СС 94-96	94 - 96	0596 6000 096
	СС 96-98	96 - 98	0596 6000 098
	СС 98-100	98 - 100	0596 6000 100
	СС 100-102	100 - 102	0596 6000 102
	СС 102-104	102 - 104	0596 6000 104
	СС 104-106	104 - 106	0596 6000 106
	СС 106-108	106 - 108	0596 6001 108
	СС 108-110	108 - 110	0596 6001 110
СС 110-112	110 - 112	0596 6000 112	
СС 112-114	112 - 114	0596 6000 114	
СС 114-116	114 - 116	0596 6000 116	
СС 120-122	120 - 122	0596 6000 122	
СС 122-124	122 - 124	0596 6000 124	
СС 124-126	124 - 126	0596 6000 126	
СС 132-134	132 - 134	0596 6000 134	