



- 1 Kuličkové zajištění pro rychlou instalaci**
- 2 Bez ostrých hran: nepoškodí izolaci elektrických rozvodů**



## Kabelový stahovací pásek pro vysoce pevné uchycení

Pásek z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316 s kuličkovým zajišťovacím mechanismem, který umožňuje rychlou instalaci a vložení s minimálním úsilím. Tento pásek se vyznačuje vysokou odolností vůči vysokým teplotám, vůči požáru a korozi.

### Stručný přehled výhod

- Kuličkový zajišťovací mechanismus pro rychlejší montáž.
- Z vysoce kvalitní nerezové oceli, špičková odolnost vůči korozi a UV záření.

### Aplikace

- Uchycení kabelů a potrubí při výstavbě lodí, v pevninských petrochemických závodech, na ropných plošinách a v prostředích s rizikem požáru
- Slouží jako požární pojistka u elektroinstalací pro upevnění kovových štítků, které musí zůstat v případě požáru nedotčené.
- Instalace, kde se vyžaduje vysoká mechanická odolnost a odolnost vůči UV záření (fotovoltaika).

### Informace

**Naše stahovací pásy splňují požadavky těchto norem:**

- ABS (schválení výrobku)
- CE (prohlášení o shodě)
- UL62275 (systémy pro správu kabelů)
- Lloyd's Register
- DNV
- DNV GL
- RoHS

### Materiály

Pásek: nerezová ocel AISI 304 nebo 316

### Technické údaje a informace pro objednávání

NORMAFIX® NEREZOVÝ KABELOVÝ PÁSEK S KULIČKOVÝM ZAJIŠTĚNÍM				
Šířka v mm	Označení	Délka v mm	W4 Č. výrobku	W5 Č. výrobku
4,6	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 4,6x200	200	08927012002	08927012047
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 4,6x250	250	08927012003	08927012048
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 4,6x350	350	08927012005	08927012049
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 4,6x450	450	08927012007	08927012050
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 4,6x650	650	08927012042	08927012051
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 4,6x800	800	08927012043	08927012052
7,8	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 7,6x200	200	08927012010	08927012053
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 7,6x250	250	08927012011	08927012054
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 7,6x350	350	08927012013	08927012055
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 7,6x500	500	08927012016	08927012056
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 7,6x650	650	08927012044	08927012057
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 7,6x800	800	08927012045	08927012058
	NEREZ. STA. PÁSEK S KUL. ZAJIŠTĚNÍM 7,6x1000	1000	08927012046	08927012059



Viz strana 196.

### Vlastnosti

- Prac. teplota: -80 °C až +300 °C
- Kompletně z nerezové oceli
- Hořlavost: ohnivzdorný
- Další vlastnosti: odolnost vůči UV záření