



- 1 Śruba z gniazdem sześciokątnym z podkładką
- 2 Nakrętka czworokątna
- 3 Zamknięcie
- 4 Kołnierz
- 5 Tuleja uszczelniająca

## Oryginalna złączka Rapid z dokręcaniem blokującym

Złączka NORMACONNECT® DCS RAPID jest przeznaczona do wykonywania szybkich połączeń umocowanych, na które nie działa znaczna siła wyciągająca. Widoczna regulacja momentu i jednośrubowe zamknięcie umożliwiają szybki i prosty montaż.

### Materiały

W1	W2	W3	W4	W5
	x			x


- W2**
- Materiał, kołnierz: AISI 430 Ti
  - Materiał, obejma: AISI 304 / AISI 430 Ti
  - Materiał, śruby/nakrętki: Stal, zabezpieczona powierzchnia
  - Materiał, tuleja uszczelniająca: EPDM

- W5**
- Materiał, kołnierz: AISI 316Ti
  - Materiał, obejma: AISI 316Ti
  - Materiał, śruby/nakrętki: Stal, zabezpieczona powierzchnia
  - Materiał, tuleja uszczelniająca: EPDM

### Charakterystyka

- Wytrzymałość na siły wyciągające maks. 0,5 bar
- DN 40 – DN 200
- Wytrzymałość na siły wyciągające maks. 0,3 bar
- DN 250 – DN 300
- Określony moment blokujący bez użycia specjalnego narzędzia
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej

### Dane techniczne / Informacje potrzebne przy składaniu zamówienia



#### ZŁĄCZKI NORMACONNECT® DCS RAPID

Oznaczenie	Maks. wymiary po montażu ~							W2 Nr produktu	W5 Nr produktu
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Moment (Nm)	Śruba (mm)		
RAPID DN 40	40	53	64	50	0,5	Mocno dokręcana	M 5	0245 8254 040	
RAPID DN 50	50	70	80	46	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8218 050	0245 8126 050
RAPID DN 70	70	90	100	43	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8219 070	0245 8127 070
RAPID DN 75 S	75	87	97	40,5	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8265 075	
RAPID DN 80	75/80	95	105	40	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8220 080	0245 8129 075
RAPID DN 100	100	125	135	39,0	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8221 100	0245 8130 100
RAPID DN 125	125	147	162	37,0	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8222 125	0245 8131 125
RAPID DN 150	150	172	187	35,5	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8223 150	0245 8132 150
RAPID DN 200	200	227	244	33,5	0,5	Mocno dokręcana	M 10	0245 8224 200	0245 8133 200
RAPID DN 250	250	293	306	96	0,3	Mocno dokręcana	M 10		0245 8208 250
RAPID DN 300	300	345	360	96	0,3	Mocno dokręcana	M 10		0245 8209 300