



- 1 Śruba z gniazdem sześciokątnym z podkładką
- 2 Nakrętka czworokątna
- 3 Zamknięcie
- 4 Kołnierz
- 5 Tuleja uszczelniająca

## Szybkie połączenie z zamknięciem szybkozłącznym

Połączenie z wykorzystaniem NORMACONNECT® DCS RAPID MSM jest proste w montażu, dzięki czemu jest szczególnie przydatne w wykonywaniu napraw. Szybkie połączenie z zamknięciem szybkozłącznym zapewnia umocowanie złączki tam, gdzie nie występują siły wyciągające.



### Materiały


W1	W2	W3	W4	W5
	x			

- W2**
- Materiał, kołnierz: AISI 430 Ti
  - Materiał, obejma: AISI 304 / AISI 430 Ti
  - Materiał, śruby/nakrętki: Stal, zabezpieczona powierzchnia
  - Materiał, tuleja uszczelniająca: EPDM

### Charakterystyka

- Wytrzymałość na siły wyciągające maks. 0,5 bar
- Określony moment blokujący bez użycia specjalnego narzędzia
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej

### Dane techniczne / Informacje potrzebne przy składaniu zamówienia



#### ZŁĄCZKI NORMACONNECT® DCS RAPID MSM

Oznaczenie	Maks. wymiary po montażu~							Śruba (mm)	W2 Nr produktu
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Moment (Nm)			
RAPID DN 50 MSM	50	70	80	40	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8257 050	
RAPID DN 70 MSM	70	90	100	40	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8258 070	
RAPID DN 80 MSM	75/80	95	105	40	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8260 080	
RAPID DN 100 MSM	100	125	135	46	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8261 100	
RAPID DN 125 MSM	125	147	162	55	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8262 125	
RAPID DN 150 MSM	150	172	187	55	0,5	Mocno dokręcana	M 8	0245 8263 150	
RAPID DN 200 MSM	200	227	244	70	0,5	Mocno dokręcana	M 10	0245 8264 200	