



- 1 Šroub s vnitřním šestihranem a podložkou
- 2 Čtyřhranná matice
- 3 Uzavírací jednotka
- 4 Objímka
- 5 Těsnicí manžeta

## Rychlé spojení pomocí odklopného šroubu

Spojka NORMACONNECT® DCS RAPID MSM pro spoje bez zajištění proti vytažení. Díky odklopnému šroubu umožňuje rychlé vytvoření spoje a je proto obzvláště vhodná pro použití při opravách.



### Materiály


W1	W2	W3	W4	W5
	x			

- W2**
- Objímka: AISI 430 Ti
  - Uzavírací jednotka: AISI 304 / AISI 430 Ti
  - Šrouby/matice: Ocel s povrchovou úpravou
  - Těsnicí manžeta: EPDM

### Informace

- Odolné proti axiálním tahovým silám do max. 0,5 bar
- Definovaný utahovací moment bez použití speciálního nářadí
- Splňují požadavky na požární ochranu

### Technické údaje a informace pro objednávání



NORMACONNECT® DCS RAPID MSM									
Označení	Max. rozměry po montáži ~						Utahovací moment (Nm)	Šroub (mm)	W2 Č. výrobku
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (barů)				
RAPID DN 50MSM	50	70	80	40	0,5	Zajištěno blokací	M 8	0245 8257 050	
RAPID DN 70MSM	70	90	100	40	0,5	Zajištěno blokací	M 8	0245 8258 070	
RAPID DN 80MSM	75/80	95	105	40	0,5	Zajištěno blokací	M 8	0245 8260 080	
RAPID DN 100MSM	100	125	135	46	0,5	Zajištěno blokací	M 8	0245 8261 100	
RAPID DN 125MSM	125	147	162	55	0,5	Zajištěno blokací	M 8	0245 8262 125	
RAPID DN 150MSM	150	172	187	55	0,5	Zajištěno blokací	M 8	0245 8263 150	
RAPID DN 200MSM	200	227	244	70	0,5	Zajištěno blokací	M 10	0245 8264 200	