



- 1 Pulla birlikte altıgen alyan başlı cıvata
- 2 Kare somun
- 3 Kapatma ünitesi
- 4 Bilezik
- 5 Sızdırmazlık manşonu

Blok sıkımal original Rapid

Blok sıkımalı NORMACONNECT® DCS RAPID çekme direnci olmayan bağlantılarda hızlı bağlantı sağlar. Görülebilir tork kontrolü ve tek cıvatalı kapatıcı hızlı ve kolay montaj sağlar.

Malzemeler

W1	W2	W3	W4	W5
	x			x


- W2**
- Malzeme, Bilezik: AISI 430 Ti
 - Malzeme, Kelepçeleme ünitesi: AISI 304 / AISI 430 Ti
 - Malzeme, Cıvatalar/Somunlar: Çelik, yüzey korumalı
 - Malzeme, Sızdırmazlık manşonu: EPDM

- W5**
- Malzeme, Bilezik: AISI 316Ti
 - Malzeme, Kelepçeleme ünitesi: AISI 316Ti
 - Malzeme, Cıvatalar/Somunlar: Çelik, yüzey korumalı
 - Malzeme, Sızdırmazlık manşonu: EPDM

Bilgiler

- Maks. 0,5 bara kadar aksel çekme kuvvetlerine dayanıklı
- DN 40 – DN 200
- Maks. 0,3 bara kadar aksel çekme kuvvetlerine dayanıklı
- DN 250 – DN 300
- Kilitleme torku tanımlı; özel alete gerek yok
- Yangından koruma gerekliliklerini karşılar

Teknik veriler ve Sipariş bilgileri



NORMACONNECT® DCS RAPID									
Parça tanımı	Montaj Sonrası Maks. Boyutlar ~							W2 Ürün No.	W5 Ürün No.
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P maks (bar)	Tork (Nm)	Cıvata (mm)		
RAPID DN 40	40	53	64	50	0,5	Sıkı Kilitleme	M 5	0245 8254 040	
RAPID DN 50	50	70	80	46	0,5	Sıkı Kilitleme	M 8	0245 8218 050	0245 8126 050
RAPID DN 70	70	90	100	43	0,5	Sıkı Kilitleme	M 8	0245 8219 070	0245 8127 070
RAPID DN 75 S	75	87	97	40,5	0,5	Sıkı Kilitleme	M 8	0245 8265 075	
RAPID DN 80	75/80	95	105	40	0,5	Sıkı Kilitleme	M 8	0245 8220 080	0245 8129 075
RAPID DN 100	100	125	135	39,0	0,5	Sıkı Kilitleme	M 8	0245 8221 100	0245 8130 100
RAPID DN 125	125	147	162	37,0	0,5	Sıkı Kilitleme	M 8	0245 8222 125	0245 8131 125
RAPID DN 150	150	172	187	35,5	0,5	Sıkı Kilitleme	M 8	0245 8223 150	0245 8132 150
RAPID DN 200	200	227	244	33,5	0,5	Sıkı Kilitleme	M 10	0245 8224 200	0245 8133 200
RAPID DN 250	250	293	306	96	0,3	Sıkı Kilitleme	M 10		0245 8208 250
RAPID DN 300	300	345	360	96	0,3	Sıkı Kilitleme	M 10		0245 8209 300