

- 1 Šroub s vnitřním šestihranem a jemným stoupáním závitu
- 2 Vodicí destička
- 3 Závitová destička
- 4 Objímka
- 5 Zajišťovací kruhová vložka (kalená)

Robustní přídavná objímka

Axiální bezpečnostní zajišťovací spona určená k použití pro tlaková čerpací vedení ve výtlačných systémech, jakož i v dešťových kanalizačních systémech, u kterých hrozí nebezpečí vzniku zpětných tlaků, avšak pouze v kombinaci se standardní objímkou NORMACONNECT® DCS RAPID. Robustní přídavná objímka pro spojení odolná proti vytažení.

Materiály


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
- Objímka: Ocel s povrchovou úpravou
 - Uzavírací jednotka: Ocel s povrchovou úpravou

Stručný přehled výhod

- Dvě části (poloviny) s kalenými svěracími kruhovými vložkami
- Pevné vodící desky opatřené závitovými otvory a čtyřmi šrouby s vnitřním šestihranem a jemným závitem

Technické údaje a informace pro objednávání



OBJÍMKA NORMACONNECT® DCS RECORD

Označení	DN	A (mm)	D (mm)	L (mm)	Utahovací moment (Nm)	Šroub (mm)	P max (bar)	W1 Č. výrobku
OBJÍMKA RECORD DN 40	40	21	65	66	12-15	M 8	do 10	0262 1272 040
OBJÍMKA RECORD DN 50	50	21	75	69	12-15	M 8	do 10	0262 1265 050
OBJÍMKA RECORD DN 70	70	21	95	69	12-15	M 8	do 10	0262 1266 070
OBJÍMKA RECORD DN 80	75/80	21	100	69	12-15	M 8	do 10	0262 1287 080
OBJÍMKA RECORD DN 100	100	25	135	87	25-30	M 10	do 10	0262 1246 100
OBJÍMKA RECORD DN 125	125	25	160	95	30-35	M 10	do 5	0262 1267 125
OBJÍMKA RECORD DN 150	150	25	185	95	30-35	M 10	do 5	0262 1268 150
OBJÍMKA RECORD DN 200	200	30	235	111	60-65	M 12	do 3	0262 1269 200