



- 1 Equipamento de aperto de elevada força com revestimento anticorrosão
- 2 Capacidade de aperto melhorada para tubos rígidos mais espessos em folgas de tubo rígido maiores
- 3 Fácil de montar, apenas um ponto de binário de montagem

Abraçadeira de vedação extra

A DuraSeal oferece uma capacidade de carga de aperto e de vedação extra para atingir ou ultrapassar os requisitos de durabilidade sem distorção permanente dos membros de escape. Concebida para aplicações com paredes de tubos rígidos mais espessas e maiores folgas de montagem do tubo rígido, é ideal para aplicações com espaço de embalagem limitado.



Exposição rápida das vantagens

- O bloco de reação exclusivo fornece uma total distribuição de 360°
- Uma forma simples e eficaz de ligar os componentes do sistema de escape
- Concebida para uma pré-união integral da montagem
- Pré-montada para uma instalação fácil
- Permite a manutenção da união, sem distorção permanente

Aplicações

- Para requisitos de elevada durabilidade
- Capacidade de aperto melhorada para aplicações com paredes de tubos rígidos mais espessas e maiores folgas de montagem do tubo rígido
- Ideal para aplicações com espaço de embalagem limitado
- Tubos rígidos, silenciadores e conversores

Materiais

- 409 aço inoxidável
- 304 aço inoxidável (mediante pedido)

Informações

- Perfil de diâmetros: 2" – 5" (50,8 mm – 127 mm)
- parafuso sextavado ranhurado de 5/16" (7,9 mm)

Dados técnicos e informações de encomenda

DURASEAL NORMACONNECT®			
Denominação	Diâmetros		409 Aço inoxidável Azul
	em mm	em polegadas	
DURASEAL 50,8	50,8	2	0371 0001 056
DURASEAL 57,15	57,15	2,25	0371 0001 062
DURASEAL 63,5	63,5	2,5	0371 0003 068
DURASEAL 69,85	69,85	2,75	0371 0003 075
DURASEAL 76,2	76,2	3	0371 0004 081
DURASEAL 88,9	88,9	3,5	0371 0000 093
DURASEAL 101,6	101,6	4	0371 0001 107
DURASEAL 114,3	114,3	5	0371 0000 132