



- 1 **Удлиненный мостик**
- 2 **Ширина ленты 16 мм**  
– для применения, где требуется жесткий момент затяжки и контактное давление
- 3 **Маркировка размера хомута на ленте**  
– предотвращение ошибок

## Хомуты для шланга с червячной резьбой

Хомут NORMACLAMP® HD применяется там, где требуется жесткий момент затяжки и контактное давление. Этот хомут дополняет наш ассортимент хомутов для шлангов с червячной резьбой и доступен только с шириной ленты 16 мм и материалом W4.

### Главное преимущество

Удлиненный мостик предотвращает утечку и повреждение шланга

### Применение

Монтаж силиконовых, пластмассовых и резиновых трубок со стальными вставками

### Материалы

Материал	Корроз.стойкость при испытании в солевом тумане
W4	Мин. 240 ч*

\* Максимально допустимая коррозия основного металла - 5%

### Момент затяжки

Шир. ленты	Разруш. момент (мин. знач.)	Рекоменд. момент затяжки
16	17 Нм	макс. 10 Нм*


\* В зависимости от типа применения

## Технические характеристики и Информация для заказа


NORMACLAMP® HD								
Шир.	Наименование	Размерность		B	h	L	s	W4 Артикул
		в мм	в дюймах					
16	HD 25-45/16 C8	25-45	1-1 3/4	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 035
	HD 32-54/16 C8	32-54	1 1/4-2 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 043
	HD 45-67/16 C8	45-67	1 3/4-2 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 056
	HD 57-79/16 C8	57-79	2 1/4-3 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 068
	HD 70-92/16 C8	70-92	2 3/4-3 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 081
	HD 83-105/16 C8	83-105	3 1/4-4 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 094
	HD 95-118/16 C8	95-118	3 3/4-4 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 106
	HD 108-130/16 C8	108-130	4 1/4-5 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 119
	HD 121-143/16 C8	121-143	4 3/4-5 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 132
	HD 133-156/16 C8	133-156	5 1/4-6 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 144
	HD 146-168/16 C8	146-168	5 3/4-6 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 157
	HD 159-181/16 C8	159-181	6 1/4-7 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 170
	HD 172-194/16 C8	172-194	6 3/4-7 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 183
	HD 184-206/16 C8	184-206	7 1/4-8 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 195
	HD 197-219/16 C8	197-219	7 3/4-8 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 208
	HD 210-232/16 C8	210-232	8 1/4-9 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 221

Другие размеры доступны по запросу


См. стр. 199.




**B = общая ширина**  
корпус



**h = общая высота**  
винт и корпус



**L = общая длина**  
винт и корпус



**s = толщина ленты**  
лента хомута



**Маркировка**  
лента хомута