



- 1 Винт Torx с буртиком**
– упрощенный монтаж и демонтаж
- 2 Лента приспособлена к сферическому фланцевому соединению**
– оптимальное согласование системы
- 3 Покрытие без хрома(VI)**
– улучшенная зажимная сила
- 4 Цельная цапфа, обработка поверхности без хрома (VI)**
– высокая температуростойкость, выдерживает большие зажимные силы

Хомуты для сферической системы выпуска отработанных газов

Хомуты NORMACONNECT® SEC являются идеальным решением проблем для соединения в средней и задней зонах системы выпуска отработанных газов. При монтаже, в сочетании с фланцевыми соединителями возможен поворот выпускного глушителя.

Преимущества

- Угловая компенсация в системе выпуска отработанных газов
- Возможность поворачивания выпускного глушителя
- Более простой монтаж и демонтаж благодаря повышенной гибкости общей системы
- Более высокие моменты затяжки по сравнению с обычными сферическими фланцевыми соединениями
- Незначительная утечка
- Облегченная конструкция

Область применения

Для соединений с низким уровнем утечки в задней и центральной секциях систем выпуска автомобилей с рабочей температурой поверхности хомута до 700 ° C.

Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
	x			

Материал	Корроз. стойкость при исп. в соляном тумане
W2	Мин. 96 ч

Технические характеристики и Информация для заказа

NORMACONNECT® SEC					
Наименование	Внутр. диаметр трубы		Размерность в мм	Радиус фланца в мм	W2 Артикул
	в мм	в дюймах			
SEC 55	55	2 3/16"	65	32,5	0595 6312 055-1
SEC 60	60	2 3/8"	69,5	34,8	0595 5312 060-1
SEC 65	65	2 9/16"	75	37,6	0595 5312 065-1
SEC 70	70	2 3/4"	81,5	40,2	0595 6312 070-1
SEC 75	75	2 20/21"	87	42,5	0595 6342 075

Дополнительные диаметры по запросу