



- 1 **Estrutura metálica feita com AISI 316 Ti**
- 2 **Sem impacto no ambiente Sem recurso a químicos**
- 3 **Os flancos da união têm proteção contra chamas**



As proteções com travamento duplo impedem a desmontagem

RFP para aplicação em construção naval

A NOVA NORMACONNECT® RFP é uma estrutura adaptável de proteção contra chamas que foi concebida especialmente para usar com todas as uniões para tubos NORMACONNECT® FLEX, GRIP e REP. O seu design leve e prático permite uma montagem simples e rápida sem quaisquer ferramentas. A banda em fibra mineral integrada resistente às chamas proporciona um elevado nível de proteção contra as chamas.

A nova estrutura de proteção contra chamas adaptável (RFP) foi amplamente testada e aprovada pelos organismos Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas, Korean Register of Shipping, Russian Maritime Register of Shipping, Polski Rejestr Statkon e Nippon Kaiji Kyokai / Class NK.

Exposição rápida das vantagens

- Adaptável
- Montagem fácil sem ferramentas
- Peso reduzido
- Em conformidade com os requisitos IACS atualizados
- Sem utilização de químicos na banda de proteção contra chamas
- Alta flexibilidade
- Identificação clara quanto à existência ou não de proteção contra chamas
- Resistência à tensão mecânica
- Menos despesas de armazenamento

Informações

- Dimensões desde 26,9 mm a 273,0 mm

Materiais

W1	W2	W3	W4	W5
				X

Dados técnicos e informações de encomenda

NORMACONNECT® FGR RFP						
Ø (D.E.)	Denominação	Dimensões			RFP - Peso da estrutura	W5 Azul
		a (mm)	d (mm)	A* apr. (mm)	(kg/peça)	EPDM
26,9	NC RFP W5 RFP 26,9	69	60	110	0,09	0573 0000 026
28,0	NC RFP W5 RFP 28,0	69	60	110	0,09	0573 0000 028
30,0	NC RFP W5 RFP 30,0	69	60	110	0,10	0573 0000 030
33,7	NC RFP W5 RFP 33,7	69	65	115	0,10	0573 0000 033
38,0	NC RFP W5 RFP 38,0	75	70	120	0,11	0573 0000 038
42,4	NC RFP W5 RFP 42,4	75	75	125	0,12	0573 0000 042
44,5	NC RFP W5 RFP 44,5	75	75	125	0,12	0573 0000 044
48,3	NC RFP W5 RFP 48,3	75	80	130	0,13	0573 0000 048
54,0	NC RFP W5 RFP 54,0	90	90	135	0,14	0573 0000 054
57,0	NC RFP W5 RFP 57,0	90	90	140	0,16	0573 0000 057
60,3	NC RFP W5 RFP 60,3	90	95	145	0,16	0573 0000 060
76,1	NC RFP W5 RFP 76,1	110	110	160	0,24	0573 0000 076
88,9	NC RFP W5 RFP 88,9	110	120	170	0,26	0573 0000 088
101,6	NC RFP W5 RFP 101,6	110	135	185	0,28	0573 0000 101
104,0	NC RFP W5 RFP 104,0	110	135	185	0,29	0573 0000 104
108,0	NC RFP W5 RFP 108,0	110	140	190	0,30	0573 0000 108
114,3	NC RFP W5 RFP 114,3	110	145	195	0,31	0573 0000 114
133,0	NC RFP W5 RFP 133,0	125	170	220	0,41	0573 0000 133
139,7	NC RFP W5 RFP 139,7	125	175	225	0,43	0573 0000 139
154,0	NC RFP W5 RFP 154,0	125	190	240	0,45	0573 0000 154
159,0	NC RFP W5 RFP 159,0	125	195	245	0,49	0573 0000 159
168,3	NC RFP W5 RFP 168,3	125	205	255	0,50	0573 0000 168
219,1	NC RFP W5 RFP 219,1	155	260	310	0,73	0573 0000 219
273,0	NC RFP W5 RFP 273,0	155	315	365	0,87	0573 0000 273

* As dimensões da estrutura são fornecidas de acordo com montagem numa união para tubos NORMACONNECT Grip/ Grip E/ Flex/ Flex E. Tamanhos adicionais disponíveis mediante pedido