



- 1 Bullone a brugola
- 2 Piastra di guida
- 3 Piastra filettata
- 4 Corpo
- 5 Inserto anello di presa (temprato)

Il collare estremamente performante

Collare antisfilamento particolarmente indicato per utilizzo nelle linee di pompe pressurizzate dei sistemi di sollevamento e nei canali pluviali e di scarico a rischio di contropressioni, deve essere previsto solo in combinazione con il collare **NORMACONNECT® DCS RAPID standard**. L'efficiente collare per collegamenti non antisfilamento.

Materiali


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
- Materiale, corpo: acciaio, con trattamento superficiale di protezione
 - Materiale, chiusura: acciaio, con trattamento superficiale di protezione

Panoramica dei vantaggi

- Due parti con anelli di presa temprati
- Robuste piastre di guida con fori filettati più quattro bulloni a esagono incassato con filettatura a passo fine

Dati tecnici e informazioni per l'ordine



COLLARE DI ANCORAGGIO NORMACONNECT® DCS RECORD

Descrizione	DN	A (mm)	D (mm)	L (mm)	Coppia (Nm)	Bullone (mm)	P max (bar)	W1 Codice articolo
COLLARE RECORD DN 40	40	21	65	66	12-15	M 8	fino a 10	0262 1272 040
COLLARE RECORD DN 50	50	21	75	69	12-15	M 8	fino a 10	0262 1265 050
COLLARE RECORD DN 70	70	21	95	69	12-15	M 8	fino a 10	0262 1266 070
COLLARE RECORD DN 80	75/80	21	100	69	12-15	M 8	fino a 10	0262 1287 080
COLLARE RECORD DN 100	100	25	135	87	25-30	M 10	fino a 10	0262 1246 100
COLLARE RECORD DN 125	125	25	160	95	30-35	M 10	fino a 5	0262 1267 125
COLLARE RECORD DN 150	150	25	185	95	30-35	M 10	fino a 5	0262 1268 150
COLLARE RECORD DN 200	200	30	235	111	60-65	M 12	fino a 3	0262 1269 200